



POLLUX

Bahçe Aydınlatması

Standart Ürün Özellikleri

Kullanım Alanı	Dış Mekan Aydınlatma, Yol, Cadde, Sokak Aydınlatma, Park, Bahçe Aydınlatma, Depo, Fabrika, Üretim Tesisi, Güvenlik, Otel, SPA, GYM, Otopark, Koridor, Spor Salonu, Stadyum
Montaj	Zemin
Led Rengi	Beyaz, Amber, RGB
IP Sınıfı	IP66, IP67
Led Tipi	Belirtilmedi
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Kamaşma Kontrollü Optik Lens
Armatür Ölçüsü	İstenilen Armatür Ölçüsü
Driver	Eaglerise, Helvar, Meanwell, Osram, Philips, Tridonic

Optik Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	3W
Armatür Lümeni	500LM, 750LM
Renk Sıcaklığı	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Açı	15-30-45 C°
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI)	80+

Diğer Özellikler

Tip / Şekil	Halka Aydınlatma, Spot Aydınlatma
Öne Çıkanlar	Belirtilmedi
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Belirtilmedi
Led Ömrü	60.000K

Opsiyonel Özellikler

Opsiyonel Özellikler

0-10V DIM,DALI Uyumluluđu,Kit Uyumluluđu,Switch
DIM,Triyak DIM,Tunable Uyumluluđu

