



## Linear Aydınlatma - Sokak Aydınlatma Sistemleri

### Sokak Aydınlatma

## Standart Ürün Özellikleri

Kullanım Alanı	Dış Mekan Aydınlatma,Endüstriyel Aydınlatma,Yol, Cadde, Sokak Aydınlatma,Park, Bahçe Aydınlatma,Bina, Cephe, Duvar Aydınlatma,Depo, Fabrika, Üretim Tesisi,Güvenlik ,Otopark, Koridor
Montaj	Zemin
Led Rengi	Beyaz,Amber,RGB
IP Sınıfı	IP66
Led Tipi	<b>Belirtilmedi</b>
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Kamaşma Kontrollü Optik Lens
Armatür Ölçüsü	İstenilen Armatür Ölçüsü
Driver	Eaglerise,Helvar,Meanwell,Osram,Philips,Tridonik

## Optik Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	75W,100W,120W,150W
Armatür Lümeni	9750LM,13000LM,16000LM,20000LM
Renk Sıcaklığı	2700K,3000K,4000K,5000K,6500K
Açı	30-60-90 C°
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI)	70+

## Diğer Özellikler

Tip / Şekil	Direk Aydınlatma
Öne Çıkanlar	<b>Belirtilmedi</b>
Çalışma Sıcaklık Aralığı	<b>Belirtilmedi</b>
Led Ömrü	100.000K

## Opsiyonel Özellikler

Opsiyonel Özellikler

0-10V DIM,DALI Uyumluluđu,Kit Uyumluluđu,Switch  
DIM,Triyak DIM,Tunable Uyumluluđu

