



LNR18,513,2

Lineer Aydınlatma

Standart Ürün Özellikleri

Kullanım Alanı	İç Mekan Aydınlatma, Bar, Restorant, Cafe, Mağaza, Showroom, Market, Ofis, Eğitim Alanı, AVM, Otel, SPA, GYM, Sağlık Merkezi, Hastahane, Spor Salonu, Stadyum
Montaj	Sıva Üstü, Sarkıt (Asma), Alçak Tavan
Led Rengi	Beyaz, Amber, RGB
IP Sınıfı	IP20
Led Tipi	Belirtilmedi
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Opal Polikarbon PMMA
Armatür Ölçüsü	İstenilen Armatür Ölçüsü
Driver	Eaglerise, Helvar, Osram, Philips, Tridonik

Optik Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	30W, 40W, 50W
Armatür Lümeni	3000LM, 4000LM, 5000LM
Renk Sıcaklığı	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Açı	30-60-90 C°
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI)	80+, 90+

Diğer Özellikler

Tip / Şekil	Dekoratif Aydınlatma, Dikdörtgen Aydınlatma
Öne Çıkanlar	Belirtilmedi
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-25 / +45
Led Ömrü	100.000K

Opsiyonel Özellikler

Opsiyonel Özellikler

0-10V DIM,DALI Uyumluluęu,Kit Uyumluluęu,Switch
DIM,Triyak DIM,Tunable Uyumluluęu

