



ACİL ÇIKIŞ AYDINLATMA

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme

Standart Ürün Özellikleri

Kullanım Alanı	İç Mekan Aydınlatma,Bar, Restorant, Cafe,Depo, Fabrika, Üretim Tesisi,Mağaza, Showroom, Market,Ofis, Eğitim Alanı, AVM,Otel, SPA, GYM,Otopark, Koridor,Sağlık Merkezi, Hastahane,Spor Salonu, Stadyum
Montaj	Siva Altı Yeni,Siva Üstü,Sarkıt (Asma),Duvar (Aplik)
Led Rengi	Beyaz,Yeşil
IP Sınıfı	IP20,IP40,IP54,IP65
Led Tipi	Belirtilmedi
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Difüzör	Opal Polikarbon PMMA
Armatür Ölçüsü	35cm - 14cm - 2cm
Driver	Eaglerise,Helvar,Meanwell,Mosso,Osram,Philips,Tridoni k

Optik Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	5W,10W
Armatür Lümeni	850LM
Renk Sıcaklığı	2700K,3000K,4000K,5000K,6500K
Açı	90 C°
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI)	80+

Diğer Özellikler

Tip / Şekil	Dekoratif Aydınlatma,Dikdörtgen Aydınlatma
Öne Çıkanlar	Belirtilmedi
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Belirtilmedi

Led Ömrü

60.000K

Opsiyonel Özellikler

Opsiyonel Özellikler

0-10V DIM,DALI Uyumluluęu,Kit Uyumluluęu,Switch DIM,Triyak DIM,Tunable Uyumluluęu

