



DINK

Spot Aydınlatma (Downlight)

Standart Ürün Özellikleri

Kullanım Alanı	İç Mekan Aydınlatma, Bar, Restorant, Cafe, Depo, Fabrika, Üretim Tesisi, Gıda Aydınlatması, Mağaza, Showroom, Market, Ofis, Eğitim Alanı, AVM, Otel, SPA, GYM, Sağlık Merkezi, Hastahane, Spor Salonu, Stadyum
Montaj	Sıva Altı Yeni, Alçak Tavan
Led Rengi	Beyaz, Amber, RGB
IP Sınıfı	IP20, IP40
Led Tipi	Belirtilmedi
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Alüminyum Reflektör
Armatür Ölçüsü	İstenilen Armatür Ölçüsü
Driver	Eaglerise, Helvar, Meanwell, Osram, Philips, Tridonik

Optik Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	10W, 15W, 100W
Armatür Lümeni	900LM, 1000LM
Renk Sıcaklığı	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Açı	20-30-40-60 C°
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI)	80+, 90+

Diğer Özellikler

Tip / Şekil	Spot Aydınlatma
Öne Çıkanlar	Belirtilmedi
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Belirtilmedi
Led Ömrü	60.000K

Opsiyonel Özellikler

Opsiyonel Özellikler

0-10V DIM,DALI Uyumluluđu,Kit Uyumluluđu,Switch
DIM,Triyak DIM,Tunable Uyumluluđu

