



NORMA

Ray Spot Aydınlatma

Standart Ürün Özellikleri

Kullanım Alanı	İç Mekan Aydınlatma, Bar, Restorant, Cafe, Depo, Fabrika, Üretim Tesisi, Gıda Aydınlatması, Mağaza, Showroom, Market, Ofis, Eğitim Alanı, AVM, Otel, SPA, GYM, Sağlık Merkezi, Hastahane, Spor Salonu, Stadyum
Montaj	Sıva Üstü, Sarkıt (Asma), Ray Tipi, Alçak Tavan
Led Rengi	Beyaz, Amber, RGB
IP Sınıfı	IP40
Led Tipi	Belirtilmedi
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Alüminyum Reflektör, Opal Polikarbon PMMA
Armatür Ölçüsü	İstenilen Armatür Ölçüsü
Driver	Eaglerise, Helvar, Mosso, Osram, Philips, Tridonik

Optik Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	20W, 30W, 40W, 75W, 100W
Armatür Lümeni	5000LM, 6000LM, 7000LM
Renk Sıcaklığı	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Açı	90 C°
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI)	80+

Diğer Özellikler

Tip / Şekil	Dekoratif Aydınlatma, Dikdörtgen Aydınlatma, Spot Aydınlatma
Öne Çıkanlar	Belirtilmedi
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Belirtilmedi

Led Ömrü

100.000K

Opsiyonel Özellikler

Opsiyonel Özellikler

0-10V DIM,DALI Uyumluluđu,Kit Uyumluluđu,Switch
DIM,Triyak DIM,Tunable Uyumluluđu

