



LNR-SPT-50S

Magnet Aydınlatma

Standart Ürün Özellikleri

Kullanım Alanı	İç Mekan Aydınlatma,Bar, Restorant, Cafe,Depo, Fabrika, Üretim Tesisi,Gıda Aydınlatması,Mağaza, Showroom, Market,Ofis, Eğitim Alanı, AVM,Otel, SPA, GYM,Sağlık Merkezi, Hastahane,Spor Salonu, Stadyum
Montaj	Sıva Üstü,Ray Tipi
Led Rengi	Beyaz,Amber,RGB
IP Sınıfı	IP20,IP40
Led Tipi	Belirtilmedi
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Difüzör	Opal Polikarbon PMMA
Armatür Ölçüsü	İstenilen Armatür Ölçüsü
Driver	Eaglerise,Helvar,Osram,Philips,Tridonik

Optik Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	10W,15W
Armatür Lümeni	700LM,750LM
Renk Sıcaklığı	2700K,3000K,4000K,5000K,6500K
Açı	20-30-40 C°
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI)	80+,90+

Diğer Özellikler

Tip / Şekil	Spot Aydınlatma,Magnet
Öne Çıkanlar	Belirtilmedi
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-25 / +45
Led Ömrü	100.000K,60.000K

Opsiyonel Özellikler

Opsiyonel Özellikler

0-10V DIM,DALI Uyumluluđu,Kit Uyumluluđu,Switch
DIM,Triyak DIM,Tunable Uyumluluđu