



Linear Aydınlatma - Sokak Aydınlatma Sistemleri

Sokak Aydınlatma

Standart Ürün Özellikleri

Kullanım Alanı	Dış Mekan Aydınlatma, Yol, Cadde, Sokak Aydınlatma, Park, Bahçe Aydınlatma, Bina, Cephe, Duvar Aydınlatma, Depo, Fabrika, Üretim Tesisi, Otopark, Koridor
Montaj	Zemin
Led Rengi	Beyaz, Amber, RGB
IP Sınıfı	IP66
Led Tipi	Belirtilmedi
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Difüzör	Kamaşma Kontrollü Optik Lens
Armatür Ölçüsü	İstenilen Armatür Ölçüsü
Driver	Eaglerise, Helvar, Meanwell, Osram, Philips, Tridonic

Optik Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	30W, 50W, 60W, 80W, 100W, 120W
Armatür Lümeni	4000LM, 6500LM, 7750LM, 13000LM, 15000LM
Renk Sıcaklığı	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Açı	15-30-45 C°, İstenilen Açı C°
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI)	80+

Diğer Özellikler

Tip / Şekil	Direk Aydınlatma
Öne Çıkanlar	Belirtilmedi
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Belirtilmedi
Led Ömrü	60.000K

Opsiyonel Özellikler

Opsiyonel Özellikler

0-10V DIM,DALI Uyumluluđu,Kit Uyumluluđu,Switch DIM,Triyak DIM,Tunable Uyumluluđu

