



## YÜKSEK TAVAN ARMATÜR

### Yüksek Tavan

### Standart Ürün Özellikleri

Kullanım Alanı	İç Mekan Aydınlatma,Depo, Fabrika, Üretim Tesisi,Mağaza, Showroom, Market,Ofis, Eğitim Alanı, AVM
Montaj	Yüksek Tavan
Led Rengi	Beyaz
IP Sınıfı	IP54
Led Tipi	<b>Belirtilmedi</b>
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Opal Polikarbon PMMA - Temperli Cam
Armatür Ölçüsü	<b>Belirtilmedi</b>
Driver	Eaglerise,Helvar,Meanwell,Mosso,Osram,Philips,Tridoni k

### Optik Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	130W,180W,250W,350W
Armatür Lümeni	165LM
Renk Sıcaklığı	2700K,3000K,4000K,6500K
Açı	30-60-90 C°
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI)	80+

### Diğer Özellikler

Tip / Şekil	Dikdörtgen Aydınlatma
Öne Çıkanlar	<b>Belirtilmedi</b>
Çalışma Sıcaklık Aralığı	<b>Belirtilmedi</b>
Led Ömrü	60.000K

## Opsiyonel Özellikler

Opsiyonel Özellikler

**Belirtilmedi**

